



Horonymaró MSF 180 N

Erős és jól kezelhető fal horonymaró gép, 1800 W-os motorral, 60 mm mély és 45 mm széles vágásokra

Csz.: 0702 417 01

A gép 2 db 180 mm-es gyémánttárcsával használható, mely nincs benne a szállítási terjedelemben!

Jól pozícionált elszívó adapter

Tökéletes elszívás az első vágástól kezdve, a munkavégzésben nem zavaró porszívócsonk

Speciális porvédelem

Biztos és tartós tömítés a gép alkatrészein

A rezgéscsillapított markolat 2 féle helyzetbe állítható

Könnyű és biztonságos munkavégzés minden pozícióban

Széles felületen felfekvő, billenésgátló vezetőörgők

Könnyebb vonalvezetés, megakadályozza a billegés miatti gyémánttárcsa beszorulást

1+2* év garancia

Ezen időszak alatt minden anyag- és gyártáshibát költségmentesen javítunk

*Garancia feltételek a jótállási jegyen

Szállítási terjedelem			Technikai adatok	
Megnevezés	Cikkszám	Cs.e.	Tipus	MSF 180 N
Horonymaró gép MSF 180 N	0702 417 01		Teljesítmény (felvett)	1800 W
Távtartó készlet	0708 417 024		Tárcsa átmérő	180 mm
Kiegészítő markolat	0708 417 063		Tárcsa furat átmérő	22,2 mm
Imbusz kulcs 4 mm	-		Feszültség	220V/50Hz
Imbusz kulcs 6 mm	-		Üresjárat fordulatszám	4900 min/1
Villás kulcs 40/42 mm	-		Vágás mélység	30 - 60 mm
Fém koffer	0955 702 417		Vágás szélesség	2 - 45 mm
			Védelmi osztály	☐
			Súly	6,5 kg

Figyelem:

Veszélyes anyagok megmunkálása esetén (pl.: kvarc por keletkezésekor) csak „M” szívó osztályba sorolt porszívó géppel dolgozzon. (a beszívott levegő 99,9%-át megszűri) – Ajánljuk az ISS 45-M ipari száraz- nedves porszívót (0701 146 0)



Ajánlható termékek:

**Ipari száraz - nedves porszívó
ISS 35-S Automata
Cikkszám: 0701 138 0**

**Csatlakozó adapter (gumi; kúpos)
Cikkszám: 0702 400 042**

**Gyémánt vágótárcsa (beton/tégla)
Cikkszám: 0668 111 180 / NB70 000 031**

**Munkavédelmi felszerelések
Kesztyű, szemüveg, pormaszk, fütlők
Cikkszám: 0899 ...**



A távtartó gyűrűk segítségével állíthatjuk a vágási szélességet (1-45 mm).



A vágási mélység egyszerűen szabályozható (30-60mm).



Az ipari porszívó (0701 138 0) egyszerűen csatlakoztatható a horony-maró elszívó csomjára.



A markolat pozíciója a felhasználástól függően 2 féle képpen fixálható.

Felhasználási példák



Függőleges vágás.



Vízszintes horony marása.