



Világosszürke alapozó

Metál felületek gyorsan száradó korrózióvédelmére és lakkozás alapozására

- Gyorsan száradó.
- Száradás után minden szokványos fedőlakkal átlakozható.
- Kiválóan alkalmas PU és MS-Polymer-tömítőanyagok alapozására.

Szín	Tartalom ml	Cikkszám	Cse./db
Világosszürke	400	0890 180	1

P 03 1101/M 07 4020 04/2001



Rozsdaátalakító

Simítható, festhető

- Közvetlenül a megtisztított felületen lévő rozsdába hatol.
- Átalakítja a vas-oxidokat egy stabil, oldhatatlan, kékes-fekete színű, fémszerű kapcsolattá.
- Pótlólagos szigetelő és záróhatás.
- Diszpergáló bázisa miatt környezetbarát.
- Kb. 20 m²-re elég.
- Krémszínű.
- Kb. 1 évig tárolható, naptól védett helyen, +40 °C alatt, fagyásmentes helyen, csak műanyag tartályban.

Szín	Tartalom ml	Cikkszám	Cse./db
Krém	1000	0893 110	1

Felhasználás

- Drótkéffel távolítsák el a laza rozsdát, festéket, olajat és a visszamaradt viaszréteget a kezelendő felületről.
- Az esetleg meglévő sót vízzel mossuk le!
- Vigyük fel a rozsdaátalakítót ecsettel, szórással vagy egyéb segédeszközzel!
- Felvitelkor a hőmérsékletnek 0° és 40°C között kell lennie.
- Kerüljük a tűző napon való felvitelt!
- 3 óra reakció után valamennyi, a kereskedelemben kapható eszközzel átsimítható és festhető.
- A felhasznált segédeszközöket a használat után bő vízzel mossuk le!